



附表二 製造、處置、使用有害物之名稱、數量			
有害物名稱			數量 (公斤)
中文	英文	化學式	
黃磷火柴	Yellow phosphorus match		一
含苯膠糊	Glue that contains benzene		一
二氯聯苯胺及其鹽類	Dichlorobenzidine and its salts	C ₁₂ H ₁₀ C ₁₂ N ₂	一〇
α - 胺及其鹽類	α -Naphthylamine and its salts	C ₁₀ H ₉ N	一〇
鄰 - 二甲基聯苯胺及其鹽類	O-Tolidine and its salts	C ₁₄ H ₁₆ N ₂	一〇
二甲氧基聯苯胺及其鹽類	Dianisidine and its salts	C ₁₄ H ₁₆ N ₂ O ₂	一〇
鈹及其化合物	Beryllium and its compounds	Be	一〇
四羰化鎳	Nickel carbonyl	C ₄ O ₄ Ni	一〇〇
β-丙內酯	β -Propiolactone	C ₃ H ₄ O ₂	一〇〇
氯	Chlorine	Cl ₂	五、〇〇〇
氰化氫	Hydrogen cyanide	HCN	一、〇〇〇
次乙亞胺	Ethyleneimine	C ₂ H ₅ N	五〇〇
磷化氫	Phosphine	PH ₃	五〇
異氰酸甲酯	Methyl isocyanate	C ₂ H ₃ NO	三〇〇
氟化氫	Hydrogen fluoride	HF	一、〇〇〇
四甲基鉛	Tetramethyl lead	Pb(CH ₃) ₄	一、〇〇〇
四乙基鉛	Tetraethyl lead	Pb(C ₂ H ₅) ₄	五、〇〇〇
氨	Ammonia	NH ₃	五〇、〇〇〇
氯化氫	Hydrogen chloride	HCl	五、〇〇〇
二氧化硫	Sulfur dioxide	SO ₂	一、〇〇〇
光氣	Phosgene	COCl ₂	一〇〇
甲醛	Formaldehyde	CH ₂ O	五、〇〇〇
丙烯醛	Acrolein	C ₃ H ₄ O	一五〇
臭氧	Ozone	O ₃	一〇〇
砷化氫	Arsine	AsH ₃	五〇
溴	Bromine	Br ₂	一、〇〇〇
溴甲烷	Methyl bromide	CH ₃ Br	二、〇〇〇
其他中央主管機關指定公告者			
註：事業單位內有二以上從事製造、處置、使用有害物之工作場所時，其有害物之數量，應以各該場所間距在五百公尺以內者合併計算。			
前項間距，係指連接各該工作場所中心點之工作場所內緣之距離。			