

法規來源：[高空煙火施放作業及人員資格管理辦法](#)§2

表·· 高空煙火之直徑、種類及施放安全距離之分級

三級	二級	一級	距離等級 (安全距離 (公尺))		與種類半徑 (公分) 高空煙火直徑
			型一單	型樣多	
50	65	100	型一單	型樣多	7.5公分以上未滿9公分
60	100	140	型一單	型樣多	9公分以上未滿12公分
50	75	110	型一單	型樣多	12公分以上未滿15公分
65	110	150	型一單	型樣多	15公分以上未滿18公分
100	130	150	型一單	型樣多	18公分以上未滿21公分
130	180	210	型一單	型樣多	21公分以上未滿24公分
130	190	220	型一單	型樣多	24公分以上未滿27公分
130	210	250	型一單	型樣多	27公分以上未滿30公分
150	240	290	型一單	型樣多	30公分以上未滿33公分
150	250	300	型一單	型樣多	33公分以上未滿36公分
200	300	400	型一單	型樣多	36公分以上未滿40公分

備註：

一、單一型：單筒煙火施放效果僅為發出音響或產生煙霧者。
 二、多樣型：單筒煙火施放效果為產生兩種以上效果(如發出音響及煙霧)或產生火花者。
 三、高空煙火施放種類同時包括單一型及多樣型者，其安全距離採較嚴格之標準。

附